Bastidor autoportante Quadro para inodoro suspendido para pladur - Blanco

Ref. 449 Código EAN. 5604815899696



Información Técnica

Largo: 400 mm
Ancho: 180 mm
Alto: 1060 mm
Peso: 15.60 kg

Colección: Quadro
Tipo de producto: Sistemas de instalación y descarga
Material: Acero; Polipropileno
Tipología de instalación: Empotrable

Características

- Con 4 puntos de fijación al suelo
- Con doble aislamiento acústico y anticondensación
- Con revestimiento anticorrosión
- Equipada con mecanismo de doble descarga prerregulado a 3/6Lpf
- Espesor de la pared frontal de revestimiento - 20 a 90 mm
- Fácil acceso al interior para mantenimiento
- Kit de fijación de la estructura al suelo y kit de fijación del inodoro a la estructura incluidos
- Modo de funcionamiento - accionamiento neumático
- Pies de apoyo regulables - 0 a 150mm
- Peso estático soportado - 400 kg
- Posición del suministro de agua - superior derecha, lateral derecha o lateral izquierda
- Posibilidad de alternar la posición del accionamiento de la descarga entre superior o frontal
- Posibilidad de regular el volumen de descarga en función del rendimiento del inodoro
- Presión de trabajo recomendada: Mínima 0,5 bar - máxima 10 bar

2025 © Sanindusa S.A. - The Path of Water . Facebook . Instagram . X (Twitter) . Pinterest . Youtube . Linkedin

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas internas de SANINDUSA. Las dimensiones son meramente indicativas.
Nos reservamos el derecho a realizar cambios para mejorar la funcionalidad de nuestros productos sin previo aviso.

- Profundidad no regulable

- Aplicación - para inodoros suspendidos en paredes rectas ligeras
- Codo de desagüe 90/110 con posición regulable

2025 © Sanindusa S.A. - The Path of Water . Facebook . Instagram . X (Twitter) . Pinterest . Youtube . Linkedin

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas internas de SANINDUSA. Las dimensiones son meramente indicativas.
Nos reservamos el derecho a realizar cambios para mejorar la funcionalidad de nuestros productos sin previo aviso.

Descargas

Instrucciones de montaje

449 IMO (PDF) ,

Dibujos técnicos

449 DT (PDF) ,

Cuotas de instalación

Cuotas Inodoros suspendidos (PDF) ,

Manuales de instrucciones

Especificaciones técnicas 443 449 453 (ZIP) ,

Calidad, Medio ambiente y SST

Declaración de Prestaciones - Bastidor de soporte con cisterna (PDF) ,

2025 © Sanindusa S.A. - The Path of Water . Facebook . Instagram . X (Twitter) . Pinterest . Youtube . Linkedin

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas internas de SANINDUSA. Las dimensiones son meramente indicativas.
Nos reservamos el derecho a realizar cambios para mejorar la funcionalidad de nuestros productos sin previo aviso.