


Bastidor bajo Quadro para inodoro suspendido para paredes albañilería - Blanco

Ref. 453

Código EAN. 5604815897869



Información Técnica

Largo: 400 mm

Ancho: 204 mm

Alto: 820 mm

Peso: 13.00 kg

Colección: [Quadro](#)

Tipo de producto: Sistemas de instalación y descarga

Material: Acero; Polipropileno

Tipología de instalación: Empotrable

Características

- Aplicación - para inodoros suspendidos en paredes rectas y/o bajas ligeras o mixtas
- Con 4 puntos de fijación - 2 al suelo y 2 a la pared
- Con doble aislamiento acústico y anticondensación
- Con revestimiento anticorrosión
- Equipada con mecanismo de doble descarga prerre regulado a 3/6Lpf
- Espesor de la pared frontal de revestimiento - 20 a 90 mm
- Fácil acceso al interior para mantenimiento
- Kit de fijación de la estructura al suelo y a la pared y kit de fijación del inodoro a la estructura incluidos
- Modo de funcionamiento - accionamiento neumático
- Pies de apoyo regulables - 0 a 70mm
- Peso estático soportado - 400 kg
- Posición del suministro de agua - superior derecha, lateral derecha o lateral izquierda
- Posibilidad de alternar la posición del accionamiento de la descarga entre superior o frontal
- Posibilidad de regular el volumen de descarga en función del rendimiento del inodoro

- Presión de trabajo recomendada: Mínima 0,5 bar - máxima 10 bar
- Profundidad regulable - 150 a 204mm

- Codo de desagüe 90/90 con posición regulable y adaptador 90/110



Descargas

Instrucciones de montaje

IM sanita suspensa (PDF) ,

Dibujos técnicos

453 DT (PDF) ,

Cuotas de instalación

Cuotas de instalación Inodoros suspendidos (PDF) ,

Manuales de instrucciones

Especificaciones técnicas 443 449 453 (ZIP) ,

Calidad, Medio ambiente y SST

Declaración de Prestaciones - Bastidor de soporte con cisterna (PDF) ,

