


Bastidor exterior Sanglass para inodoro suspendido para paredes - Blanco y Cromo

Ref. 4173310

Código EAN. 5604815909876



Información Técnica

Largo: 410 mm

Ancho: 120 mm

Alto: 1000 mm

Peso: 23 kg

Colección: [Sanglass Wall](#)

Tipo de producto: Sistemas de instalación y descarga

Material: Aluminio; Vidrio templado translúcido de

6 mm

Tipología de instalación: Exterior

Características

- Accionamiento de descarga - superior
- Aplicación - para inodoros suspendidos en paredes rectas de mampostería
- Con 4 puntos de fijación - 2 al suelo y 2 a la pared
- Con doble aislamiento acústico y anticondensación
- Con revestimiento anticorrosión
- Equipada con mecanismo de doble descarga prerre regulado a 3/6Lpf
- Kit de fijación de la estructura al suelo y a la pared y kit de fijación del inodoro a la estructura incluidos
- Conexión de agua - posterior a la izquierda o a la derecha
- Posición del suministro de agua - inferior izquierda
- Posibilidad de regular el volumen de descarga entre 2,5/3Lpf y 4,5/6Lpf en función del rendimiento del inodoro
- Presión de trabajo recomendada: Mínima 0,2 bar - máxima 16 bar
- Tiempo de llenado de los 6l a 3 Bar - 39s
- Codo de desagüe 90/90 con posición regulable y adaptador 90/110

Variaciones



Negro mate y Cromo

410x120x1000 mm

Ref. 4173316

Código EAN. 5604815909883

Peso: 23 kg

Descargas

Manuales de limpieza

Manual de Limpieza (PDF) ,

Eficiencia hídrica

Sanglass / Sanglass Wall EH (PDF) ,

Instrucciones de montaje

41733 (PDF) ,

Dibujos técnicos

41733 DT (PDF) ,

Cuotas de instalación

Cuotas de instalación Inodoros suspendidos (PDF) ,

Componentes

Sanglass Wall Componentes (PDF) ,

Calidad, Medio ambiente y SST

Declaración de Prestaciones - Bastidor de soporte con cisterna (PDF) ,

