


## Bastidor Plan con placa de accionamiento electrónica con conexión a red para paredes de albañilería - Azul y Cromo

Ref. 5E12078113

Código EAN. 5604815608960



### Información Técnica

Largo: 470 mm

Ancho: 200 mm

Alto: 1140 mm

Peso: 18.90 kg

Colección: Plan

Tipo de producto: Sistemas de instalación y descarga

Material: Acero; Polipropileno

Tipología de instalación: Empotrable

### Características

- Aplicación - para inodoros suspendidos en paredes rectas de mampostería
- Con 4 puntos de fijación - 2 al suelo y 2 a la pared
- Con doble aislamiento acústico y anticondensación
- Con revestimiento anticorrosión
- Consumo de energía: 300mA
- Equipada con mecanismo de doble descarga prerregulado a 3/6Lpf
- Espesor de la pared frontal de revestimiento - 20 a 50 mm
- Kit de fijación de la estructura al suelo y a la pared y kit de fijación del inodoro a la estructura y kit de fijación de la placa a la estructura incluidos
- Pies de apoyo regulables - 20 a 200mm
- Peso estático soportado - 400 kg
- Posición de la activación de la descarga - frontal
- Posibilidad de ajustar las funciones a través del mano a distancia (no incluido)
- Posibilidad de regular el volumen de descarga en función del

rendimiento del inodoro

- Presión de trabajo recomendada: Mínima 1 bar - máxima 8 bar
- Profundidad regulable - 100 a 200mm
- Rayo de acción autoajutable - 300 a 700mm
- Usar un reductor de presión para presiones superiores a 8 Bar
- Alimentación de la placa de accionamiento - transformador de 9V
- Aplicación - para lavabos con 2 agujeros de fijación y agujero para grifo en paredes rectas de mampostería
- Codo de desagüe 90/110 con posición regulable

## Descargas

### Archivos 2D y 3D

5E12078 CAD 2D (ZIP) ,

### Dibujos técnicos

5E12078 DT (PDF) ,

### Cuotas de instalación

Cuotas de instalación Inodoros suspendidos (PDF) ,

### Manuales de instrucciones

manual placa accionamiento plan (PDF) ,