


Bastidor Plan con placa de accionamiento electrónica a pilas para paredes de albañilería

- Azul y Cromo

Ref. 5E12077113

Código EAN. 5604815608977



Información Técnica

Largo: 470 mm

Ancho: 200 mm

Alto: 1140 mm

Peso: 18.90 kg

Colección: [Plan](#)

Tipo de producto: Sistemas de instalación y descarga

Material: Acero; Polipropileno

Tipología de instalación: Empotable

Características

- Aplicación - para inodoros suspendidos en paredes rectas de mampostería
- Con 4 puntos de fijación - 2 al suelo y 2 a la pared
- Con doble aislamiento acústico y anticondensación
- Con indicador de batería baja
- Con revestimiento anticorrosión
- Consumo de energía: 300mA
- Equipada con mecanismo de doble descarga prerregulado a 3/6Lpf
- Espesor de la pared frontal de revestimiento - 20 a 50 mm
- Kit de fijación de la estructura al suelo y a la pared y kit de fijación del inodoro a la estructura y kit de fijación de la placa a la estructura incluidos
- Pies de apoyo regulables - 20 a 200mm
- Peso estático soportado - 400 kg
- Posición de la activación de la descarga - frontal
- Posibilidad de ajustar las funciones a través del mando a distancia (no incluido)

- Posibilidad de regular el volumen de descarga en función del rendimiento del inodoro
- Presión de trabajo recomendada: Mínima 1 bar - máxima 8 bar
- Profundidad regulable - 100 a 200mm
- Rayo de acción autoajustable - 300 a 700mm
- Usar un reductor de presión para presiones superiores a 8 Bar
- Alimentación de la placa de accionamiento - pila de 9V
- Codo de desagüe 90/110 con posición regulable



Descargas

Dibujos técnicos

5E12077 DT (PDF) ,

Cuotas de instalación

Cuotas de instalación Inodoros suspendidos (PDF) ,

Manuales de instrucciones

manual placa accionamiento plan (PDF) ,