


# Bastidor Sanfix para inodoro suspendido para albañilería - Azul y Cromo

Ref. 40333 Código EAN. 5604815900088



## Información Técnica

Largo: 500 mm

Ancho: 200 mm

Alto: 1150 mm

Peso: 16.33 kg

Colección: [Sanfix](#)

Tipo de producto: Sistemas de instalación y descarga

Material: Acero; Polipropileno

Tipología de instalación: Empotrable

## Características

- Con 4 puntos de fijación - 2 al suelo y 2 a la pared
- Con doble aislamiento acústico y anticondensación
- Con revestimiento anticorrosión
- Equipada con mecanismo de doble descarga prerregulado a 3/6Lpf
- Espesor de la pared frontal de revestimiento - 20 a 80 mm
- Fácil acceso al interior para mantenimiento
- Kit de fijación de la estructura a la pared y kit de fijación del inodoro a la estructura incluidos
- Modo de funcionamiento - accionamiento mecánico
- Pies de apoyo regulables - 0 a 240mm
- Peso estático soportado - 400 kg
- Posición del suministro de agua - superior derecha, lateral derecha o lateral izquierda
- Posición del accionamiento de la descarga - frontal
- Posibilidad de regular el volumen de descarga en función del rendimiento del inodoro
- Presión de trabajo recomendada: Mínima 0,5 bar - máxima 10 bar
- Profundidad regulable - 120 a 200mm

- Aplicación - para inodoros suspendidos en paredes rectas o de esquina de mampostería



## Descargas

Eficiencia hídrica

[EH - Sanfix 40333 40333CNT \(PDF\)](#) ,

Archivos BIM

[40333 BIM Archicad \(ZIP\)](#) , [40333 BIM Revit \(ZIP\)](#) ,

Archivos 2D y 3D

[40333 CAD 2D \(ZIP\)](#) ,

Instrucciones de montaje

[40333 \(PDF\)](#) ,

Dibujos técnicos

[40333 DT \(PDF\)](#) ,

Cuotas de instalación

[Cuotas de instalación Inodoros suspendidos \(PDF\)](#) ,

Componentes

[40333 Componentes \(PDF\)](#) ,

Calidad, Medio ambiente y SST

[Declaración de Prestaciones - Bastidor de soporte con cisterna \(PDF\)](#) ,

