


Soporte Sanslim para inodoro suspendido para paredes albañilería - Blanco y Cromo

Ref. 41233

Código EAN. 5604815915808



Información Técnica

Largo: 485 mm

Ancho: 85 mm

Alto: 787 mm

Peso: 8.50 kg

Colección: [Sanslim](#)

Tipo de producto: Sistemas de instalación y descarga

Material: Acero; PPC

Tipología de instalación: Empotable

Características

- Con 4 puntos de fijación a la pared
- Con doble aislamiento acústico y anticondensación
- Con revestimiento anticorrosión
- Equipada con mecanismo de doble descarga prerre regulado a 3/6Lpf
- Espesor de la pared frontal de revestimiento - 15 a 110 mm
- Fácil acceso al interior para mantenimiento
- Kit de fijación del soporte a la pared y kit de fijación del inodoro al soporte incluidos
- Modo de funcionamiento - accionamiento mecánico
- Peso estático soportado - 400 kg
- Posición del suministro de agua - superior central
- Posición del accionamiento de la descarga - frontal
- Posibilidad de regular el volumen de descarga entre 2,5/4,5Lpf y 4,5/9Lpf en función del rendimiento del inodoro
- Presión de trabajo recomendada: Mínima 0,5 bar - máxima 10 bar
- Profundidad no regulable
- Aplicación - empotable y fijo en paredes de mampostería

para inodoros suspendidos

- Codo de desagüe 90/90 con posición regulable y adaptador
90/110



Descargas

Archivos 2D y 3D

41233 CAD 2D (ZIP) ,

Instrucciones de montaje

41933 41233 IMO1 (PDF) ,

Dibujos técnicos

41233 DT (PDF) ,

Cuotas de instalación

Cuotas de instalación Inodoros suspendidos (PDF) ,

Componentes

41233 Componentes (PDF) ,

Calidad, Medio ambiente y SST

Declaración de Prestaciones - Bastidor de soporte con cisterna (PDF) ,

