Bâti-support autoportant SanEasy pour cuvette suspendue - N/A

Réf. 462NF Código EAN. 5604815921021

Informations Techniques

Poids: 16.325 kg

Collection: Saneasy
Type de produit: Systèmes d'installation et chasse
Type d'installation: Encastrable jusqu'à une profondeur de 160 mm

Caractéristiques

- Actionnement de chasse - frontal
- Épaisseur de la couche de finition - 20 a 90mm
- Mode de fonctionnement - actionnement mécanique
- Poids statique supporté - 400Kg
- Pression de travail recommandée - Minimum 0.2 - Maximum 16 Bar
- Double Chasse de 3/6 litres* (pré-réglée en usine pour une économie d'eau et une contribution à la protection de l'environnement)
- Entrée d'eau de ½" en position centrale supérieure Équipé d'un robinet d'entrée silencieux conforme aux normes NF de la catégorie Classe I
- Revêtement extérieur en polystyrène expansé (PS) - isolation contre la condensation de l'eau et réduction du bruit lors du fonctionnement
- Courbe de décharge 90/90 avec position réglable et adaptateur 90/110
- Accès facile à l'intérieur pour l'entretien
- Installation facile et rapide avec système de fixation autoportant au sol

2025 © Sanindusa S.A. - The Path of Water . Facebook . Instagram . X (Twitter) . Pinterest . Youtube . Linkedin

Les produits présentés sont conformes aux spécifications techniques internes de SANINDUSA. Les dimensions sont purement indicatives.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications pour améliorer la fonctionnalité de nos produits sans préavis.

Downloads

Manuels de nettoyage

Manuel de Nettoyage (PDF) ,

Composants

462NF (PDF) ,

Qualité, Environnement et SST

Certificat NF - appareils sanitaires (PDF) ,

2025 © Sanindusa S.A. - The Path of Water . Facebook . Instagram . X (Twitter) . Pinterest . Youtube . Linkedin

Les produits présentés sont conformes aux spécifications techniques internes de SANINDUSA. Les dimensions sont purement indicatives.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications pour améliorer la fonctionnalité de nos produits sans préavis.