Réf. 4193311 Código EAN. 5604815909852



Informations Techniques

Longueur: 485 mm
Largeur: 85 mm
Hauteur: 787 mm
Poids: 9.50 kg

Collection: Sanslim
Type de produit: Systèmes d'installation et chasse
Matériel: Acier; PPC
Type d'installation: Encastrer

Caractéristiques

- Avec 4 points de fixation au mur
- Avec double isolation acoustique et anti-condensation
- Avec revêtement anticorrosion
- Contenu de l'emballage - bâti-support Sanslim et plaque de commande To-Slim
- Équipé de plaque de commande double chasse pré-réglée à 3/6Lpf
- Épaisseur de la couche de finition - 15 a 110mm
- Accès à la partie intérieure facile pour l'entretien
- Kit de fixation du bâti-support au mur, kit de fixation de la cuvette au bâti-support et kit de fixation de la plaque au bâti-support inclus
- Mode de fonctionnement - actionnement mécanique
- Poids statique supporté - 400Kg
- Position de l'entrée d'eau - supérieure au centre
- Position de l'actionnement de chasse - frontale
- Possibilité de régler le volume de chasse entre 2.5/4.5Lpf et 4.5/9Lpf en fonction du fonctionnement des toilettes
- Pression de travail recommandée - Minimum 0.5 - Maximum 10 Bar
- Profondeur non réglabe
- Entrée d'eau - G1/2"

2025 © Sanindusa S.A. - The Path of Water . Facebook . Instagram . X (Twitter) . Pinterest . Youtube . Linkedin

Les produits présentés sont conformes aux spécifications techniques internes de SANINDUSA. Les dimensions sont purement indicatives.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications pour améliorer la fonctionnalité de nos produits sans préavis.

- Application - encastré et fixé dans les murs de maçonnerie pour cuvettes suspendues
- Courbe de décharge 90/90 avec position réglable et adaptateur 90/110

2025 © Sanindusa S.A. - The Path of Water . Facebook . Instagram . X (Twitter) . Pinterest . Youtube . Linkedin
Les produits présentés sont conformes aux spécifications techniques internes de SANINDUSA. Les dimensions sont purement indicatives.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications pour améliorer la fonctionnalité de nos produits sans préavis.

Downloads

Efficacité Hydrique

EH - Sanslim 4193311 e Sandouble 411023 (PDF) ,

Fichiers BIM

4193311 BIM Archicad (ZIP) , 4193311 BIM Revit (ZIP) ,

Fichiers 2D e 3D

4193311 CAD 2D (DXF) ,

Instructions de Montage

41933 41233 IMO1 (PDF) , 41933 (PDF) ,

Dessins Techniques

41933 DT (PDF) ,

Cotes d'Installation

Cotas de Instalação Sanitas Suspensas (PDF) ,

Composants

4193311 Composants (PDF) ,

Qualité, Environnement et SST

Declaration des Performances - Reservoirs de chasse pour WC (PDF) ,

2025 © Sanindusa S.A. - The Path of Water . Facebook . Instagram . X (Twitter) . Pinterest . Youtube . Linkedin

Les produits présentés sont conformes aux spécifications techniques internes de SANINDUSA. Les dimensions sont purement indicatives.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications pour améliorer la fonctionnalité de nos produits sans préavis.