


Réf. 419331

Código EAN. 5604815909852



Informations Techniques

Longueur: 485 mm

Largeur: 85 mm

Hauteur: 787 mm

Poids: 9.50 kg

Collection: [Sanslim](#)

Type de produit: Systèmes d'installation et chasse

Matériel: Acier; PPC

Type d'installation: Encastrer

Caractéristiques

- Avec 4 points de fixation au mur
- Avec double isolation acoustique et anti-condensation
- Avec revêtement anticorrosion
- Contenu de l'emballage - bâti-support Sanslim et plaque de commande To-Slim
- Équipé de plaque de commande double chasse pré-réglée à 3/6Lpf
- Épaisseur de la couche de finition - 15 a 110mm
- Accès à la partie intérieure facile pour l'entretien
- Kit de fixation du bâti-support au mur, kit de fixation de la cuvette au bâti-support et kit de fixation de la plaque au bâti-support inclus
- Mode de fonctionnement - actionnement mécanique
- Poids statique supporté - 400Kg
- Position de l'entrée d'eau - supérieure au centre
- Position de l'actionnement de chasse - frontale
- Possibilité de régler le volume de chasse entre 2.5/4.5Lpf et 4.5/9Lpf en fonction du fonctionnement des toilettes
- Pression de travail recommandée - Minimum 0.5 - Maximum 10 Bar
- Profondeur non réglable
- Entrée d'eau - G1/2"

- Application - encastré et fixé dans les murs de maçonnerie pour cuvettes suspendues
- Courbe de décharge 90/90 avec position réglable et adaptateur 90/110

Downloads

Efficacité Hydrique

[EH - Sanslim 4193311 e Sandouble 411023 \(PDF\)](#) ,

Fichiers BIM

[4193311 BIM Archicad \(ZIP\)](#) , [4193311 BIM Revit \(ZIP\)](#) ,

Fichiers 2D e 3D

[4193311 CAD 2D \(DXF\)](#) ,

Instructions de Montage

[41933 41233 IMO1 \(PDF\)](#) , [41933 \(PDF\)](#) ,

Dessins Techniques

[41933 DT \(PDF\)](#) ,

Cotes d'Installation

[Cotas de Instalação Sanitas Suspensas \(PDF\)](#) ,

Composants

[4193311 Composants \(PDF\)](#) ,

Qualité, Environnement et SST

[Declaration des Performances - Reservoirs de chasse pour WC \(PDF\)](#) ,