# Pack Sanslim supporto per vaso sospeso e placca di comando To-Slim per pareti in muratura - Bianco e Cromato

Rif. 4193311 Codice EAN. 5604815909852




## Informazioni Tecniche

Lunghezza: 485 mm
Larghezza: 85 mm
Altezza: 787 mm
Peso: 9.50 kg

Collezione: Sanslim
Tipo di prodotto: Sistemi di installazione e scarico
Materiale: Acciaio; PPC
Tipologia di installazione: A incasso

## Caratteristiche

- Con 4 punti di fissaggio a parete
- Con doppio isolamento acustico e anticondensa
- Con rivestimento anticorrosione
- Contenuto della confezione - Supporto Sanslim e placca di comando To-Slim
- Dotato di placca a doppio tasto con scarico preimpostato da 3/6 litri per scarico
- Spessore della parete frontale di rivestimento - da 15 a 110 mm
- Facile accesso all'interno per la manutenzione
- Kit di fissaggio del supporto a parete e kit di fissaggio del vaso al supporto e kit di fissaggio della placca al telaio inclusi
- Modalità di funzionamento - azionamento meccanico
- Peso statico supportato - 400 kg
- Posizione allacciamento idrico - superiore centrale
- Posizione azionamento di scarico - frontale
- Il volume di scarico può essere regolato tra 2,5/4,5 e 4,5/9 litri per scarico a seconda delle prestazioni del vaso
- Pressione di esercizio consigliata: Minima 0,5 bar - Massima

2025 © Sanindusa S.A. - The Path of Water . Facebook . Instagram . X (Twitter) . Pinterest . Youtube . Linkedin
I prodotti presentati seguono le specifiche tecniche interne di SANINDUSA. Le dimensioni sono puramente indicative.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche che ci consentano di migliorare la funzionalità dei nostri prodotti, senza preavviso.

10,0 bar
- Profondità non regolabile

- Applicazione - incasso e fissaggio in pareti in muratura per vasi sospesi
- Gomito di scarico 90/90 con posizione regolabile e adattatore 90/110

2025 © Sanindusa S.A. - The Path of Water . Facebook . Instagram . X (Twitter) . Pinterest . Youtube . Linkedin
I prodotti presentati seguono le specifiche tecniche interne di SANINDUSA. Le dimensioni sono puramente indicative.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche che ci consentano di migliorare la funzionalità dei nostri prodotti, senza preavviso.

# Download

Efficienza Idrica

EH - Sanslim 4193311 e Sandouble 411023 (PDF) ,

File BIM

4193311 BIM Archicad (ZIP) , 4193311 BIM Revit (ZIP) ,

File 2D e 3D

4193311 CAD 2D (DXF) ,

Istruzioni di Montaggio

41933 41233 IMO1 (PDF) , 41933 (PDF) ,

Disegni tecnici

41933 DT (PDF) ,

Quote di Installazione

Quote di installazione Vasi Sospesi (PDF) ,

Ricambi

4193311 Ricambi (PDF) ,

Qualità, ambiente e SSL

Dichiarazione di Prestazione - Cassette di scarico (PDF) ,

2025 © Sanindusa S.A. - The Path of Water . Facebook . Instagram . X (Twitter) . Pinterest . Youtube . Linkedin

I prodotti presentati seguono le specifiche tecniche interne di SANINDUSA. Le dimensioni sono puramente indicative.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche che ci consentano di migliorare la funzionalità dei nostri prodotti, senza preavviso.