


Pack Sanslim supporto per vaso sospeso e placca di comando To-Slim per pareti in muratura - Bianco e Cromato

Rif. 4193311

Codice EAN. 5604815909852



Informazioni Tecniche

Lunghezza: 485 mm

Larghezza: 85 mm

Altezza: 787 mm

Peso: 9.50 kg

Collezione: Sanslim

Tipo di prodotto: Sistemi di installazione e scarico

Materiale: Acciaio; PPC

Tipologia di installazione: A incasso

Caratteristiche

- Con 4 punti di fissaggio a parete
- Con doppio isolamento acustico e anticondensa
- Con rivestimento anticorrosione
- Contenuto della confezione - Supporto Sanslim e placca di comando To-Slim
- Dotato di placca a doppio tasto con scarico preimpostato da 3/6 litri per scarico
- Spessore della parete frontale di rivestimento - da 15 a 110 mm
- Facile accesso all'interno per la manutenzione
- Kit di fissaggio del supporto a parete e kit di fissaggio del vaso al supporto e kit di fissaggio della placca al telaio inclusi
- Modalità di funzionamento - azionamento meccanico
- Peso statico supportato - 400 kg
- Posizione allacciamento idrico - superiore centrale
- Posizione azionamento di scarico - frontale
- Il volume di scarico può essere regolato tra 2,5/4,5 e 4,5/9 litri per scarico a seconda delle prestazioni del vaso
- Pressione di esercizio consigliata: Minima 0,5 bar - Massima



10,0 bar

- Profondità non regolabile

- Applicazione - incasso e fissaggio in pareti in muratura per vasi sospesi

- Gomito di scarico 90/90 con posizione regolabile e adattatore 90/110

Download

Efficienza Idrica

EH - Sanslim 4193311 e Sandouble 411023 (PDF) ,

File BIM

4193311 BIM Archicad (ZIP) , 4193311 BIM Revit (ZIP) ,

File 2D e 3D

4193311 CAD 2D (DXF) ,

Istruzioni di Montaggio

41933 41233 IMO1 (PDF) , 41933 (PDF) ,

Disegni tecnici

41933 DT (PDF) ,

Quote di Installazione

Quote di installazione Vasi Sospesi (PDF) ,

Ricambi

4193311 Ricambi (PDF) ,

Qualità, ambiente e SSL

Dichiarazione di Prestazione - Cassette di scarico (PDF) ,

