
SANINDUSA

Pack Sanslim suporte para sanita suspensa e placa de descarga To-Slim para paredes alvenaria - Branco e Cromado

Ref. 4193311 Código EAN. 5604815909852







Informação Técnica

Comprimento: 485 mm

Largura: 85 mm Altura: 787 mm Peso: 9.50 kg

Coleção: Sanslim

Tipo de produto: Sistemas de Instalação e Descarga

Material: Aço; PPC

Tipologia de Instalação: Encastrar

Características

- Com 4 pontos de fixação à parede
- Com duplo isolamento acústico e anti-condensação
- Com revestimento anti-corrosão
- Conteúdo da embalagem Suporte Sanslim e placa de descarga To-Slim
- Equipado com placa de dupla descarga pré-regulada a 3/6Lpf
- Espessura da parede frontal de revestimento 15 a 110mm
- Fácil acesso ao interior para manutenção
- Kit de fixação do suporte à parede, kit de fixação da sanita ao suporte e kit de fixação da placa à estrutura incluídos
- Modo de funcionamento acionamento mecânico
- Peso estático suportado 400Kg
- Posição da entrada de água superior central
- Posição do acionamento da descarga frontal
- Possibilidade de regular o volume de descarga entre
 2.5/4.5Lpf e 4.5/9Lpf em função do desempenho da sanita
- Pressão de trabalho recomendada: Miníma 0.5 bar Máxima 10.0 bar





- Profundidade não regulável
- Entrada de água G1/2"
- Aplicação encastrado e fixo em paredes de alvenaria para sanitas suspensas
- Curva de descarga 90/90 com posição regulável e adaptador 90/110



Downloads

Eficiência Hídrica

EH - Sanslim 4193311 e Sandouble 411023 (PDF),

Ficheiros BIM

4193311 BIM Archicad (ZIP), 4193311 BIM Revit (ZIP),

Ficheiros 2D e 3D

4193311 CAD 2D (DXF),

Instruções de Montagem

41933 41233 IMO1 (PDF), 41933 (PDF),

Desenhos Técnicos

41933 DT (PDF),

Cotas de Instalação

Cotas de Instalação Sanitas Suspensas (PDF),

Componentes

4193311 Componentes (PDF),

Qualidade, Ambiente e SST

Declaração de Desempenho - Estrutura de suporte com tanque (PDF) ,

