


# Pack Sanslim suporte para sanita suspensa e placa de descarga To-Slim para paredes alvenaria - Branco e Cromado

Ref. 4193311

Código EAN. 5604815909852



## Informação Técnica

Comprimento: 485 mm

Largura: 85 mm

Altura: 787 mm

Peso: 9.50 kg

Coleção: [Sanslim](#)

Tipo de produto: Sistemas de Instalação e Descarga

Material: Aço; PPC

Tipologia de Instalação: Encastrar

## Características

- Com 4 pontos de fixação à parede
- Com duplo isolamento acústico e anti-condensação
- Com revestimento anti-corrosão
- Conteúdo da embalagem - Suporte Sanslim e placa de descarga To-Slim
- Equipado com placa de dupla descarga pré-regulada a 3/6Lpf
- Espessura da parede frontal de revestimento - 15 a 110mm
- Fácil acesso ao interior para manutenção
- Kit de fixação do suporte à parede, kit de fixação da sanita ao suporte e kit de fixação da placa à estrutura incluídos
- Modo de funcionamento - acionamento mecânico
- Peso estático suportado - 400Kg
- Posição da entrada de água - superior central
- Posição do acionamento da descarga - frontal
- Possibilidade de regular o volume de descarga entre 2.5/4.5Lpf e 4.5/9Lpf em função do desempenho da sanita
- Pressão de trabalho recomendada: Mínima 0.5 bar - Máxima 10.0 bar

- Profundidade não regulável
- Entrada de água - G1/2"
- Aplicação - encastrado e fixo em paredes de alvenaria para sanitas suspensas
- Curva de descarga 90/90 com posição regulável e adaptador 90/110



## Downloads

### Eficiência Hídrica

EH - Sanslim 4193311 e Sandouble 411023 (PDF) ,

### Ficheiros BIM

4193311 BIM Archicad (ZIP) , 4193311 BIM Revit (ZIP) ,

### Ficheiros 2D e 3D

4193311 CAD 2D (DXF) ,

### Instruções de Montagem

41933 41233 IMO1 (PDF) , 41933 (PDF) ,

### Desenhos Técnicos

41933 DT (PDF) ,

### Cotas de Instalação

Cotas de Instalação Sanitas Suspensas (PDF) ,

### Componentes

4193311 Componentes (PDF) ,

### Qualidade, Ambiente e SST

Declaração de Desempenho - Estrutura de suporte com tanque (PDF) ,

