


Suporte Sanslim para sanita suspensa para paredes alvenaria - Branco e Cromado

Ref. 41233 Código EAN. 5604815915808



Informação Técnica

Comprimento: 485 mm

Largura: 85 mm

Altura: 787 mm

Peso: 8.50 kg

Coleção: [Sanslim](#)

Tipo de produto: Sistemas de Instalação e Descarga

Material: Aço; PPC

Tipologia de Instalação: Encastrar

Características

- Com 4 pontos de fixação à parede
- Com duplo isolamento acústico e anti-condensação
- Com revestimento anti-corrosão
- Equipada com mecanismo de dupla descarga pré-regulado a 3/6Lpf
- Espessura da parede frontal de revestimento - 15 a 110mm
- Fácil acesso ao interior para manutenção
- Kit de fixação do suporte à parede e kit de fixação da sanita ao suporte incluídos
- Modo de funcionamento - acionamento mecânico
- Peso estático suportado - 400Kg
- Posição da entrada de água - superior central
- Posição do acionamento da descarga - frontal
- Possibilidade de regular o volume de descarga entre 2.5/4.5Lpf e 4.5/9Lpf em função do desempenho da sanita
- Pressão de trabalho recomendada: Miníma 0.5 bar - Máxima 10.0 bar
- Profundidade não regulável
- Entrada de água - G1/2"
- Aplicação - encastrado e fixo em paredes de alvenaria para

sanitas suspensas

- Curva de descarga 90/90 com posição regulável e adaptador 90/110



Downloads

Ficheiros 2D e 3D

41233 CAD 2D (ZIP) ,

Instruções de Montagem

41933 41233 IMO1 (PDF) ,

Desenhos Técnicos

41233 DT (PDF) ,

Cotas de Instalação

Cotas de Instalação Sanitas Suspensas (PDF) ,

Componentes

41233 Componentes (PDF) ,

Qualidade, Ambiente e SST

Declaração de Desempenho - Estrutura de suporte com tanque (PDF) ,

